

Produkter til brandsikring

Neotherm A/S (www.neotherm.dk) er et lagerførende import- og grossistfirma, som er grundlagt i 1978.

Virksomheden fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen herunder Neotherm gulvvarmesystemer, Neotherm Strålevarmepaneller.

Neotherm tilbyder også komplette systemer til køle- og varmecentraler. Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler samt udvalgte leverandører.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
info@neotherm.dk
www.neotherm.dk



Stopseal® Brandplade



Stopseal® brandplade er en coated mineraluldsplade, anvendes til genetablering af brandmodstandsevne i konstruktioner hvor denne har været brudt, f.eks. ved installering af elektriske kabler, kabelbakker, stål- og kobberør mv.

Stopseal® brandplade leveres på begge sider af pladen. Brandpladerne udkæres med en smule overmål, hvorefter de presses ind i udsparingen og fikseres, dette vil gøre det efterfølgende fugearbejde væsentligt bedre og nemmere.

Varenummer

Stopseal® Brandplade

493605002

FIREprotect bagstop



Stopseal® brandplade er en coated mineraluldsplade, anvendes til genetablering af brandmodstandsevne i konstruktioner hvor denne har været brudt, f.eks. ved installering af elektriske kabler, kabelbakker, stål- og kobberør mv.

Varenummer

Stopseal® Brandplade

493606003



PipeBloc PWP® Brandpakning



PipeBloc PWP® brandpakning designet og testet til at forsegle installationsgennemføringer af plastikrør, metalrør samt isolerede rør ved hjælp af intumiserede grafit, således at PipeBloc PWP® brandpakning lukker installationen ved brand.

Brandpakningen ekspanderer op til 25 gange. PipeBloc PWP® brandpakning yder op til EI120 brandbeskyttelse i henhold til EN 1366-3 og kan monteres i gipsvæg, beton eller murede vægkonstruktioner og i etagedæk samt i Stopseal® brandplader.

Brandpakningerne anvendes til forsegling af brandbare installationer og genetablere brandmodstandsevnen i væg eller etagekonstruktioner hvor disse har været brudt af gennemføringer.


PipeBloc PWP® brandpakning består af en intumiserende grafit masse, brandpakningen leveres emballeret i en letvægts PVC plastik (skal ikke fjernes). Brandpakningen er designet til at lukke brandbare rør af PP,PE, ABS,MDPE;HDPE,PVC og andre brandbare materialer som således forhindre røgspredning i tilfælde af brand.

PipeBloc PWP® brandpakning monteres om installationerne uden at fjerne PVC omslaget, så kanten flugter med konstruktionens ydersider.

Varenummer

PipeBloc PwP® brandpakning Ø55MM	493604055
PipeBloc PwP® brandpakning Ø82MM	493604082
PipeBloc PwP® brandpakning Ø110MM	493604110
PipeBloc PwP® brandpakning Ø125MM	493604125

PipeBloc PCP® Brandmanchet



PipeBloc PCP® brandmanchet designet og testet til at forsegle installationsgennemføringer af plastikrør, (PVC-U, PVC-P, PE, ABS og PP rør) ved hjælp af en varmeekspanderende grafit, som er placeret i to eller flere lag (afhængig af bøsningens størrelse) på indvendig side af brandmanchettens stålskal. Grafitten vil under varmepåvirkning ekspandere, således at PipeBloc PCP® brandmanchet lukker installationen.

Brandmanchetten ekspanderer op til 20 gange.

PipeBloc PCP® brandmanchet kan yde op til EI 240 brandbeskyttelse i henhold til EN 1366-3. PipeBloc PCP® brandmanchet kan monteres i gipsvæg, brandplade, beton eller murede vægkonstruktioner og i etagedæk.

PipeBloc PCP® brandmanchet monteres om installationerne på begge sider af vægkonstruktioner, eller på undersiden af etagedækket.

Varenummer

PipeBloc PCP® brandmanchet Ø55MM	493603055
PipeBloc PCP® brandmanchet Ø82MM	493603082
PipeBloc PCP® brandmanchet Ø110MM	493603110
PipeBloc PCP® brandmanchet Ø125MM	493603125

PyroPro® HPE Grafit brandfuge



PyroPro® HPE (High Pressure Exerting) er et grafit baseret produkt, som når det udsættes for brand ekspanderer og beskytter installationer, herunder kabler, kabel bundter, kabelbakker, plast og metalrør. PyroPro® HPE opretholder integriteten og isolationen på tætninger gennem murværk og gipsplader.

Fugemassen er beregnet til brug i installationsgennemføringer gennem vægge og gulve, hvor brand resistens, integritet og isolering lovformeligt skal bevares. Under brand ekspanderer fugemassen og danner tryk på de fugede installationer og fører til lukning af gennemføringerne.

PyroPro® HPE er let at glitte og har gode egenskaber mht. ikke at krympe, bl.a. på grund af sin vandbaserede substans.

Varenummer

PyroPro® HPE Grafit brandfuge

493601001

Pyrocoustic® Akryl brandfuge



Pyrocoustic® er en én-komponent akrylbaseret polymer fugemasse. Den er designet til at lukke af for brand, røg og varme gasser under brandforløb.

Fugemassen vil intumisere og danne en barriere når den eksponeres i forbindelse med brand. Pyrocoustic brandfuge vil typisk bibeholde lyd-dæmpningen i konstruktionen.

Pyrocoustic® akryl brandfuge udleder ingen gasser eller biprodukter under brandpåvirkning, og indeholder ingen materialer som har negativ indvirkning på miljø. Den har en god vedhæftning på en bred vifte af byggematerialer og er i sin egenskab af Polymer fuge, særdeles god til at optage bevægelser i konstruktion samt installationer.

Varenummer

Pyrocoustic® Akryl brandfuge

493602002