



## ***Tilbagestrømningssikring BA 6600 ST Væskekategori 4 EN1717***

*Tilbagestrømningsikring til eksempelvis  
midlertidigt byggevand*

## Tilbagestrømningsikring BA 6610 til væskekategori 4 EN1717



### Anvendelse

Det er vigtigt at beskytte drikkevandet og sikre at andet vand ikke løber tilbage i drikkevandsforsyningen. Neotherm tilbagestrømningsikring BA 6600 ST er specielt udviklet til montage direkte på standrør til midlertidig sikring af drikkevandet, i forbindelse med eksempelvis byggevand etc. Neotherm tilbagestrømningsikring er i henhold til EN1717 væskekategori 4.

### Fordele

- Til montage inden- og udenfor
- Sikringsklasse 4 EN1717
- Velegnet til montage i forbindelse med vandingsanlæg, byggepladsforsyning, nødforsyning etc.
- Enkel og hurtig montage
- Vandalsikring med plomberingsmulighed
- Korrosionsbestandigt materiale

### Teknisk information

Min. Arbejdstryk	2 bar
Maks Arbejdstryk	10 bar
Maks. Arbejdstemperatur	30°C (fremløb) 65°C (retur)
Omgivelsestemperatur	5°C - 40°C
Anvendelse	Drikkevand
Indbygningshøjde	Vilkårligt, hvis dræntragt monteres i bunden
Flow/Ydeevne	1,8 m <sup>3</sup> /h v. Δp 1,5 bar
DN15 (G 1/2")	43 0442 506
DN 15 (G 1")	43 0442 508

Byggemål (mm)	Nominel diameter	
	DN15	DN15
A	G 3/4"	G 1"
A1	R1	R1
L	81	81
H	207	207
D	40	40

