

Checkliste til dimensionering af Gulvvarme

Neotherm

THE FLOW OF ENERGY

Centervej 18 · DK-3600 Frederikssund
Tlf. (+45) 47 37 70 00 · Fax (+45) 47 38 41 58
www.neotherm.dk · info@neotherm.dk

Projektnavn:

Overslagspris:

Installatør/Beregner:

Telefon/Fax:

Kontaktperson:

E-mail:

Rør

Dimension, rør 12 mm 16 mm 20 mm

C/C mål: 125mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Shunt Bypass Skab (indbygget) Skab (udenpå)

Shunt placering:

Fordeler placering:

Fordeler isolering:

Befæstigelse

Lister Bindetråd EPS 30 mm 50 mm 70 mm

Smart Clips 3 mm 5 mm 6 mm 8 mm

Sporet spånplade: Vendeplade: Forskalling: Bjælkelag:

Styring

Ledningsført Trådløst Trådløst m. Ethernet Pumpemodul

Rumtermostat, design U.displ.: M.displ.:

Rumtermostat, model S U.displ.: M.displ.:

Rumtermostat i alle rum Ja: Nej:

WiFi Accespoint: Vejrkompensering:

Gulvsensor:

I rum:

Diverse:

Tegnes Deadline:

Tilbud sendes til: Kunde Sælger

Eventuelt:

Bruttopris Rabat:

Dette ark ligger til grund for NeoTherm tilbudnr.:

Dato:

Projekteret af:

Du bedes venligst tjekke ovenstående skema igennem, for at undgå eventuelle misforståelser og deraf følgende fejl i tilbuddet. Neotherm står indefor at tilbuddet stemmer overens med en forsvarlig teknisk løsning, i forhold til dette dimensioneringsgrundlag. Hvis du finder fejl eller uoverensstemmelser i tilbuddet, beder vi dig omgående kontakte Neotherm, for at få rettet disse.