

Checkliste/Quick til dimensionering af Gulvvarme



Centervej 18 · DK-3600 Frederikssund
Tlf. (+45) 47 37 70 00 · Fax (+45) 47 38 41 58
www.neotherm.dk · info@neotherm.dk

Projektnavn:

Konsulent:

Installatør/Beregner:

Telefon/Fax:

Kontaktperson:

E-mail:

Rør

Dimension, rør 12 mm 16 mm 20 mm

Shunt Bypass Skab (indbygget) Skab (udenpå)

Antal kredse: M²:

i alt meter rør:

Fordeler isolering:

Gulvkonstruktion

Lister EPS 30 mm 50 mm 70 mm

Smart Clips 16/3 mm 16/5 mm 16/6 mm 20/5 mm 20/6 mm 20/8 mm

Sporet spånplade: Vendeplade: Forskalling: Bjælkelag:

Styring

Ledningsført Pumpemodul Trådløst Trådløst m. Ethernet

Rumtermostat, design Uden display: Med display:

Rumtermostat, model S Uden display: Med display:

Rumtermostat i alle rum Ja: Nej:

WiFi Accespoint: Vejrkompensering:

Gulvsensor:

I rum:

Diverse:

Tilbud sendes til: Kunde Sælger

Kildemateriale:

Bruttopris Rabat:

Eventuelt:

Du bedes venligst tjekke ovenstående skema igennem, for at undgå eventuelle misforståelser og deraf følgende fejl i tilbuddet. Neotherm står indefor at tilbuddet stemmer overens med en forsvarlig teknisk løsning, i forhold til dette dimensioneringsgrundlag. Hvis du finder fejl eller uoverensstemmelser i tilbuddet, beder vi dig omgående kontakte Neotherm, for at få rettet disse.