

# Checklista/quick för dimensionering av golvvärme

## Neotherm

THE FLOW OF ENERGY

Centervej 18 · DK-3600 Frederikssund  
Tlf. (+45) 47 37 70 00 · Fax (+45) 47 38 41 58  
www.neotherm.se · info@neotherm.se

Projektnamn:

Referens:

Installatör/Kund:

Telefon/Fax:

Kontaktperson:

E-mail:

### Rör

Dimension, rör    12 mm    16 mm    20 mm

Shunt    Bypass    Skåp inbyggt    skåp utanpåliggande

Antal kretsar:    M<sup>2</sup>:

Totalt meter rör:

Fördelarisolering:

### Golvkonstruktion

Lister    EPS    30 mm    50 mm    70 mm

Smart Clips    16/3 mm    16/5 mm    16/6 mm    20/5 mm    20/6 mm    20/8 mm

Spårad spånskiva:    Vändskiva:    Glespanel:    Bjälklagsplåt:

### Styring

Trådad    Pumpmodul    Trådlöst    Trådlöst m. Ethernet

Rumstermostat, design    Utan display:    Med display:

Rumstermostat, model S    Utan display:    Med display:

Rumstermostat i alla rum    Ja:    Nej:

WiFi Accespoint:    Utetemperaturkompensering::

Golvsensor:

I rum:

### Diverse:

Offert skickas till:    Kund    Säljare

Beräkningsunderlag:

Bruttopris    Rabatt:

Eventuellt:

Vänligen kontrollera att detta underlag stämmer överens med era önskemål för att tidigt upptäcka eventuella felaktigheter i beräkningen. Neotherm ansvarar för att offerten stämmer överens med en fungerande teknisk lösning, i förhållande till detta underlag. Finns det några fel i underlaget ber vi er omgående kontakta Neotherm för att få detta korrigerat.