



## *NeoMess Skivetermometer*

Sikker og nøjagtig  
temperaturmåling.

# NeoMess Skivetermometer

## Beskrivelse

NeoMess bimetaltermometer er en robust og præcis temperaturmåler, som er velegnet til industrianlæg, central- og fjernvarmeanlæg. NeoMess leveres med bagudvendt følerlomme.

NeoMess bimetaltermometre kan fås i mange forskellige varianter.

## Få påtrykt eget firmanavn

Termometre med firmanavn påtrykt er en god og varig reklame, som profilerer dit firma år efter år.

Erfaringen viser, at omkring halvdelen af de forbrugere, som skal have udført service eller nyt arbejde, henvender sig til den installatør, som har skrevet sit navn på den eksisterende installation.


## Teknisk information

Hus	Galvaniseret presset stålplade
Frontring	Forniklet stålplade
Føler	Messing, Ms-58 Justeringsskrue til justering af viser i bunden af føleren
Følerlomme	Messing, Ms-58 Tilslutningsgevind RG 1/2" Følerlomme leveres efter ønske med henholdsvis spændeskrue eller O-ring til fastgørelse af termometer
Måleorgan	Bimetal fjeder
Viser	Sort ABS - 160°C sortlakeret aluminium
Frontglas	Plexiglas - fra 160°C instrumentglas
Skala	Hvid plast med sort tryk fra 160°C hvidlakeret aluminium med sort tryk
Målenøjagtighed	DIN-klasse 2
Nøjagtighed	± 1,5% af skalaværdi
Omgivelsestemperatur	Maks. 60°C
Husdiameter D	34, 40, 50, 63 80, 100 og 160 mm
Følerlængde L	30, 40, 45, 65 100, 150, 200, 250 og 300 mm

NeoMess Skivetermometer



Måltegning



Standardinddelinger °C:

-30 til +50 <sup>0</sup>
-20 til +60 <sup>0</sup>
-20 til +40 <sup>0</sup>
0 til +60 <sup>0</sup>
0 til +80 <sup>0</sup>
0 til +120 <sup>0</sup>
0 til +160 <sup>0</sup>
0 til +200 <sup>0</sup>

Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.

Neotherm A/S  
Centervej 18  
DK - 3600 Frederikssund  
Tlf. 47 37 70 00  
Fax 47 38 41 58  
info@neotherm.dk

www.neotherm.dk  
www.phjwebshop.dk