



## *Neotherm Gulvvarmefordeler*

Fra 2 til 12 kredse

Med eller uden flowmeter



# Neotherm Gulvvarmefordelere

## Beskrivelse

Fordelerrøret leveres samlet til det bestilte antal kredse, 2-12 gulvkredse, og har påmonteret vægbeslag.

Koblinger, endestykker, aftapningsventil og automatisk luftudlader sælges separat. Forindstilling kan foretages ved hjælp af medfølgende nøgle, der ligeledes kan anvendes til låsning af indstillingen.

## Fordeler med flowmeter

Der cirkulerer ikke vand fra varmesystemet i selve flowmeterets skueglas, hvilket betyder at skueglasset er lettere at aflæse.

Fordelere med flowmeter giver mulighed for kontrol af den nøjagtige gennemstrømning i hver gulvvarmekreds. På denne måde sikres korrekt flow iht. Neotherm Gulvvarmeberegning.

## Fordeler uden flowmeter

Neotherm gulvvarmefordelere er fremstillet i afzinkningsfrit messing CuZn35Pb2 og anvendes for regulering af gulvvarme.

Fordelerrøret er med 1" gennemløb x 3/4" Eurokonus på afgreninger. Alle modeller har fremløbsventil for nøjagtig indjustering og håndreguleret returventil. Neotherm gulvvarmestyring kan anvendes som elektronisk regulering.

Neotherm fordeler med flowmeter



Neotherm fordeler uden flowmeter



## Koblinger

Dimension	VVS nr.
12 x 2,0 mm	46 6562.012
15 x 2,5 mm	46 6562.015
16 x 2,0 mm	46 6562.016
16 x 2,2 mm	46 6562.416
17 x 2,0 mm	46 6562.017
18 x 2,0 mm	46 6562.018
20 x 2,0 mm	46 6562.020
20 x 2,25 mm	46 6562.120

## Byggemål

Afgange	Centerafstand	Længde
2	50 mm	165 mm
3	50 mm	215 mm
4	50 mm	265 mm
5	50 mm	315 mm
6	50 mm	365 mm
7	50 mm	415 mm
8	50 mm	465 mm
9	50 mm	515 mm
10	50 mm	565 mm
11	50 mm	615 mm
12	50 mm	665 mm

## Produkter

Beskrivelse	VVS-nr.	Afgange	Centerafstand	Længde
Manuel regulering	46 6558.0xx	2 - 12	50 mm	165 mm - 665 mm
Manuel regulering og med flowmeter	46 6558.5xx	2 - 12	50 mm	165 mm - 665 mm
El-regulering	46 6558.1xx	2 - 12	50 mm	165 mm - 665 mm
El-regulering og med flowmeter	46 6558.6xx	2 - 12	50 mm	165 mm - 665 mm
Trådløs regulering	46 6558.2xx	2 - 12	50 mm	165 mm - 665 mm
Trådløs regulering og med flowmeter	46 6558.7xx	2 - 12	50 mm	165 mm - 665 mm

Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.

Neotherm A/S  
Centervej 18  
DK - 3600 Frederikssund  
Tlf: 47 37 70 00  
Mail: [info@neotherm.dk](mailto:info@neotherm.dk)

[www.neotherm.dk](http://www.neotherm.dk)