



Neotherm Noppeplade

Mini TFX, med lav byggehøjde
Specielt egnet til reoveringsopgaver

Neotherm Noppeplade

Neotherm noppeplade kan installeres hvor du ønsker en hurtig og sikker installation med et hurtigregulerende gulvvarmesystem og lav byggehøjde. Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast og ikke gyngende. Ved installation på eksisterende gulve skal du være opmærksom på, at varmetabet nedad i konstruktionen kan være større. Ved installation i nybyggeri skal konstruktionen opfylde kravene til varmeisolering iht. gældende bygningsreglement.

Pladen er forsynet med huller, så hurtigt og effektivt omstøbning af pladen opnås. Pladen er ligeledes forsynet med lim på bagsiden, som sikrer en hurtig, nem og sikker udlægning på underlaget. Udlægning af rør (10-12 mm) med c/c 50 mm i 45 og 90°. Pladen er samtidig udført med et 25 mm overlap som sikrer at pladerne „hænger“ sammen.

Teknisk information

Plademål med overlapning	1150 x 650 mm
Plademål effektivt	1125 x 625 mm (0,703 m ²)
Noppehøjde	13 mm
Materialetykkelse	1 mm
Læggeafstand	C/C 50 mm
Forlægningsretning	45 - 90°
Rørdimension	10-12 mm
Varenummer	339290913

