



Blødstøbt randfittings

Atusa EO blødstøbt randfittings er beregnet til anlæg med væsker, trykluft eller gasarter.

Blødstøbt randfittings

Beskrivning

Det maksimale arbejdstryk er 25 bar ved temperatur op til 120o C, 20 bar ved temperaturer op til 300° C.

EO fittings er kvalitetskontrolleret i henhold til ISO 9002/ EN 29002.

Fremstillet af hvidt støbejern efter DIN/EN 10242.

Leveres i enten sort eller varmtforzinket udførelse.

Udvendige rørgvind er koniske, indvendige gevind er cylindriske. Alle gevind er udført efter ISO 7/ DIN 2999 normer.

Sortimentet omfatter blandt andet bøjninger, vinkler, teer, kryds, muffe- og brystnipler, union, propper, flanger.

Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk