



Neotherm Golvvärmefordelare

Från 2 till 12 kretsar

Med eller utan flowmeter



Neotherm Golvvärmefordelare

Beskrivning

Fördelarröret levereras monterat till det beställda antal kretsar (2-12 golvvärme-kretsar) med monterat väggbeslag. Där ingår automatisk avluftare, avtappningsventil och anslutningskopplingar till 20 mm golvvärmerör. Kan levereras med kopplingar till andra dimensioner (se baksidan)
Förinställning göres med den medleverade nyckel, nyckeln användes också till att låsa inställningen.

Fördelare med flowmeter

Där cirkulerar ej vatten från värmesystemet i själva flowmeters synglas, vilket betyder att synglaset är lätt att avläsa. Fördelare med flowmeter ger möjlighet för att kontrollera den verkliga genomströmmningen i varje golvvärme-krets. Då får man ett korrekt flöde, i varje krets.

Fördelare utan flowmeter

Neotherm golvvärmefördelare är tillverkat i avzinkningsfri mässing CuZn35Pb2 och användes för reglering av golvvärme.
Fördelarröret är med 1" genomlopp x 3/4" Eurokonus på avgreningarna. Alla modeller har tillloppsventil för exakt injustering och handreglerad returventil.
Neotherm Golvvärmestyrning kan användas som elektronisk reglering.

Neotherm fördelare med flowmeter



Neotherm fördelare utan flowmeter



Alternativa kopplingar

| Dimension | VVS nr. |
|--------------|-------------|
| 12 x 2,0 mm | 46 6562.012 |
| 15 x 2,5 mm | 46 6562.015 |
| 16 x 2,0 mm | 46 6562.016 |
| 16 x 2,2 mm | 46 6562.416 |
| 17 x 2,0 mm | 46 6562.017 |
| 18 x 2,0 mm | 46 6562.018 |
| 20 x 2,0 mm | 46 6562.020 |
| 20 x 2,25 mm | 46 6562.120 |

Byggmått

| Avgreningar | Centrumavstånd | Längd |
|-------------|----------------|--------|
| 2 | 50 mm | 165 mm |
| 3 | 50 mm | 215 mm |
| 4 | 50 mm | 265 mm |
| 5 | 50 mm | 315 mm |
| 6 | 50 mm | 365 mm |
| 7 | 50 mm | 415 mm |
| 8 | 50 mm | 465 mm |
| 9 | 50 mm | 515 mm |
| 10 | 50 mm | 565 mm |
| 11 | 50 mm | 615 mm |
| 12 | 50 mm | 665 mm |

Produkter

| Beskrivning | VVS-nr. | Avgreningar | Centrumavstånd | Längd |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| Manuell reglering | 46 6558.0xx | 2 - 12 | 50 mm | 165 mm - 665 mm |
| Manuell reglering och med flowmeter | 46 6558.5xx | 2 - 12 | 50 mm | 165 mm - 665 mm |
| El-reglering | 46 6558.1xx | 2 - 12 | 50 mm | 165 mm - 665 mm |
| El-reglering och med flowmeter | 46 6558.6xx | 2 - 12 | 50 mm | 165 mm - 665 mm |
| Trådlös reglering | 46 6558.2xx | 2 - 12 | 50 mm | 165 mm - 665 mm |
| Trådlös reglering och med flowmeter | 46 6558.7xx | 2 - 12 | 50 mm | 165 mm - 665 mm |

Neotherm levererar kompletta lösningar för VVS-branschen som tex golvvärme, tappvatten, solenergi och strålvärme. Vi erbjuder kvalificerad och praktiskt konsultation från offert till att projektet avslutas. Genom direktleveranser och tät dialog har vi nära kontakt med våra kunder, så att vi kan säkerställa högsta kvalitet till rätt pris.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.se

www.neotherm.se
www.phjwebshop.dk