

Montageansvisning NeoPEX tappvattenfördelare



NeoPex Tappvattenfördelare skall monteras ihop med NeoTherm PEX/PE-RT universalrör eller Fränkische AlPex-rör tillsammans NeoTherms NeoPex kopplingsset för respektive rörtyp.

NeoPexfördelarrör och anslutningskopplingar finns i följande utförande

NeoPex Fördelarrör av avzinkningshärdig mässing

RSK	Antal avstick	Genomlopp
1881026	2	3/4"
1881027	3	3/4"
1881028	4	3/4"

NeoPex kopplingset för PEX och PE-RT rör

RSK	Dimension
1881031	M24/19x12x2,0mm
1881032	M24/19x15x2,5mm
1881033	M24/19x16x2,0mm
1881034	M24/19x18x2,5mm
1881035	M24/19x20x2,0mm

NeoPex kopplingset för Alupex-rör

RSK	Dimension
1881036	M24/19x14x2,0mm
1881037	M24/19x16x2,0mm
1881038	M24/19x20x2,0mm
1881039	M24/19x20x2,5mm

NeoPex fördelarkonsol till NeoPex fördelarrör

RSK

1881040

Montage

Fördelarröret kan monteras fritt i ett våtrumssäkert utrymme med golvbrunn eller i NeoTherms fördelarskåp för tappvatten (se separat montageanvisning för montage i skåp). Fördelarrörets matningsanslutning har en utvändig 3/4" gänga och avsticken har en utvändig M24 gänga.

Steg 1 Kontroll

Kontrollera att kopplingarna är för avsedd rördimension

Steg 2 Kapning

Kapa, kalibrera och avgrada rör enligt NeoTherms montageanvisningar för respektive rörtyp.

OBS! Rören måste kapas med rörkap eller sax och avgradas med för ändamålet avsett verktyg.

Steg 3 Fördelare

Montera fördelaren på önskad plats, på vägg eller i fördelarskåp. Med fördel används NeoPex fördelarkonsol RSK nr 1881040.



Fördelare med 2, 3 eller 4 avstick



Fördelarkonsol

Steg 4 Kopplingar

- För på kopplingsmuttern och klämringen på röret.
- För in konans spetsiga del i röret så att den bottnar.
- Tryck röret med kopplingens kona med o-ring mot fördelarens avstick och dra fast muttern för hand tills det inte går mer.
- Efterdra muttern med verktyg ett och ett halvt varv (25 Nm)



Koppling från vänster, mutter, klämring och kona.

Steg 5

Utför tryck och täthetsprovning i enlighet med branschregler för säker vatteninstallation . Anvisningar finns i NeoTherms montageanvisningar för PEX och Alu-Pex rör, i teknikhandboken vvs samt på säker vattens hemsida.

All dokumentation för NeoTherms produkter går att ladda ner från vår hemsida www.phj.dk



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. P. Henning Jensen garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

NeoTherm

Centervej 18 · DK - 3600 Frederikssund
Tlf. +45 47 37 70 00 · Fax +45 47 38 41 58
salg@phj.dk · www.phj.dk · www.phjwebshop.dk

P. Henning Jensen ApS är en VVS-grossist, som är grundad 1978. Vi marknadsför ett omfattande produktprogram till kund/objektanpassade system till VVS-branschen, såsom NeoTherm® Solenergi, NeoTherm® golvvärmesystem, produkter till industriell upp-värmning såsom Farex® strålvärmepaneler, GiacoKlima® kyltak och produkter till installationsteknik.

Verksamheten sysselsätter 29 anställda och huvudkontor/lager ligger på Nordsjälland i Danmark med säljkontor i Sverige. Verksamheten är i kraftig expansion med ökad avsättning och utökat produktsortiment.