



NeoPex® kombifittings 24/19 *Fleksibelt fittingssystem til varme- og brugsvandsinstallationer*

NeoPex® kombifittings 24/19

Beskrivning

Med NeoPex® kombisystem får du et enkelt og funktionelt fittingsystem med omløbersæt for alle størrelser, så ved at have omløbersæt nok, behøver du ikke at have så mange forskellige fittings liggende som ellers.

Fittings og omløber er i forniklet messing.
Fordelerrør og omløberindsatse er af afzinkningsfrit messing.

Hele programmet er godkendt til varme- og brugsvandsinstallationer.

System

- Systemet består af vinkler, teer og overgangsstykker med M24/19 x 1/2" eller 3/4" gevind.
- Fordelerrør fås med 2, 3 eller 4 afgang 3/4" x M24/19 på afgreningerne.
- Omløbersæt til PEX og PE-RT rør i dim. 12x2, 15x2,5, 16x2,2, 18x2,5 og 20x2 mm
- Omløbersæt til alupex rør i dim. 14x2, 16x2, 18x2, 20x2 og 20x25 mm

Teknisk beskrivelse

Materiale fittingsdele	Forniklet varmpresset messing.
	Forniklet EN 12164/65, CW 617N
Materiale fordelerrør og omløbersæt	Varmtpresset messing
	Gul Afzinkningsfrit EN 12164/65 CW 602W
Arbejdstemperatur	Op til 120°C ved 10 bar
Godkendelse	VA godkendt 1.22/19043


NeoPex® 24/19



Monteringseksempel



Monteringseksempel



Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk